



Bc.Jiří Preisler, DiS., Konečná 902/19, Karlovy Vary
mob: +420 602 541 106 / e-mail: PreislerJiri@gmail.com
IČ: 05067154

VYPRACOVAL
Bc.Jiří Preisler, DiS.

ZODP. PROJEKTANT
Ing.arch. Pavel Petrák

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT A AUTORIZACE:

INVESTOR
Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVEBNÍ ÚŘAD
Městský úřad Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

STAVBA:

Bezbariérové upravy MěÚ Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, Horní Slavkov

č.parc. 928, 2533/48 k.ú. Horní Slavkov

ETAPA č.1

OBSAH:

Výpis vybavení


FORMÁT	MĚŘÍTKO
A4	
STUPEŇ	
DPP	
DATUM	PARÉ
03/2018	
Č. VÝKRESU	
D.1.1-3.3	

ETAPA č.1 Celkový výpis - volný nábytek

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks	
		počet 1.NP	počet celkem
ŽK	kancelářská židle  *ilustrační foto* Hmotnost 19 kg Celková výška 99-115 cm Celková šířka 66 cm Hloubka sedáku 42-48 cm Výška sedáku 43-51 cm Nosnost 130 kg Šířka 62 cm	1	**1**
ŽN	kancelářská židle - klienti  *ilustrační foto* Konferenční stohovatelná židle s područkami má stabilní svařovanou konstrukci v barvě bílá. Skořepina je z ergonomicky tvarované překližky. **Hmotnost:** 8 kg **Celková výška:** 88 cm **Výška sedáku:** 45 cm **Výška područek:** 66 cm **Rozměr sedáku:** 45 x 40 cm **Celková šířka:** 56 cm **Celková hloubka:** 56 cm **Nosnost:** 120 kg **barva** černá  Wenge lamino	2	**2**
Ž1	židle - kancelář/recepce  *ilustrační foto* Židle S tvarem skořepiny je vyrobená z technického polymeru. Židle je stohovatelná, koženka barva bílá. Židle má chromovanou konstrukcí. Kovová konstrukce je v provedení - černá Celková výška 79 cm Celková šířka 59 cm Hloubka sedáku 54 cm Výška sedáku 47 cm **barva** bílá	2	**2**
Ž2	židle - hala  *ilustrační foto* Židle s tvarem skořepiny z technického polymeru. Sedák je vyroben z plastu, podnož barva - černá /bílá konstrukce. Celková výška 79 cm Celková šířka 59 cm Hloubka sedáku 54 cm Výška sedáku 47 cm **barva** bílá černá	1 1	**2**
Ž3	židle - hala klienti  *ilustrační foto* Židle s tvarem skořepiny je vyrobená z technického polymeru. Židle je stohovatelná, vyrobena z plastu s chromovanou podnoží Kovová konstrukce je v provedení - černá / bílá Celková výška 79 cm Celková šířka 59 cm Hloubka sedáku 54 cm Výška sedáku 47 cm **barva** bílá černá	4 4	**8**







!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis - volný nábytek

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks	
		počet 1.NP	počet celkem
S1	stůl kulatý s centrální nohou, deska průměr 600mm  ilustrační foto stabilní stolky na centrální kovové noze masivní talířový podstavec se stavitelnými kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy výška stolku 740 - 745 mm průměr podstavce 380mm laminová deska tl.18mm nebo 25mm s 2mm ABS hranou pro vyšší odolnost stolových desek ***barva - deska*** *dub bardolíno* ***barva - noha*** *černá*	2	**2**
S2	stůl hranatý s centrální nohou, deska 700x700mm  ilustrační foto stabilní stolky na centrální kovové noze masivní talířový podstavec se stavitelnými kluzáky pro vyrovnání nerovností podlahy výška stolku 740 - 745 mm průměr podstavce 380mm laminová deska tl.18mm nebo 25mm s 2mm ABS hranou pro vyšší odolnost stolových desek ***barva - deska*** *dub bardolíno* ***barva - noha*** *černá*	4	**4**
KO1	 ilustrační foto Robustní venkovní ocelový odpadkový koš na zem. barva - nerez / antracitová Kapacita 40 l rozměr š/h/v 380x300x1000mm	2	**2**
KO2	 ilustrační foto Robustní venkovní ocelový odpadkový koš na zem. barva - nerez / antracitová popelník Kapacita 40 l rozměr š/h/v 380x300x1000mm **barva** bílá černá	1 1	**2**



!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis - volný nábytek

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks	
		počet 1.NP	počet celkem
IT1	**orientační cedule - hlavní** *(interiér vstup hala) 1500x2000mm*  *ilustrační foto* **Materiál:** profilovaný hliník (lamely) **Povrchová úprava:** stříbrný elox (matný) - nejčastější provedení **Typy profilů:** základní profily, tzv. „plné“ lamely (vodorovné): délka max. 5 m, výška: 31, 62, 93, 125, 156, 187, 250 mm, méně časté 15, 19, 35 a 45mm ukončovací profily (vodorovné): délka max. 5 m, typ UPR-oblý nebo typ „L“. Tyto profily zabraňují odcizení jednotlivých lamel z cedulí. Boční zakončení, tj. pravá a levá strana orientační nebo informační cedule: používají se boční profily svislé, výška max. 5m a to buď hranaté, trojúhelníkové nebo oblé Charakteristika: maximální variabilita, snadná vyměnitelnost, opravitelnost textů (grafiky) i do budoucna v důsledku např. organizačních změn	1	**1**
IT5	**orientační cedule - fasáda** *500x1200mm* 	2	**2**
IT2	Informační nástěnka.  *ilustrační foto* Uzamykatelná, povrch bílý magnetický. Velikosti 1200x1800mm	4	**4**
IT3	Nástěnný kovový stojan na prospekty a propagační materiály  *ilustrační foto* Ocelová konstrukce, povrchová úprava práškovou barvou v odstínu antracit. 3 x stříbrná police pro materiály formátu A4. Výška 1200 mm x šířka 260 mm x hloubka 65 mm.	2	**2**
IT4	orientační cedule - patro  *ilustrační foto* **Materiál:** profilovaný hliník (lamely) **Povrchová úprava:** stříbrný elox (matný) - nejčastější provedení **Typy profilů:** základní profily, tzv. „plné“ lamely (vodorovné): délka max. 5 m, výška: 31, 62, 93, 125, 156, 187, 250 mm, méně časté 15, 19, 35 a 45mm ukončovací profily (vodorovné): délka max. 5 m, typ UPR-oblý nebo typ „L“. Tyto profily zabraňují odcizení jednotlivých lamel z cedulí. Boční zakončení, tj. pravá a levá strana orientační nebo informační cedule: používají se boční profily svislé, výška max. 5m a to buď hranaté, trojúhelníkové nebo oblé Charakteristika: maximální variabilita, snadná vyměnitelnost, opravitelnost textů (grafiky) i do budoucna v důsledku např. organizačních změn	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 1	**1**
Ozn	dveřní cedule  *ilustrační foto* **Materiál:** profilovaný hliník (lamely) **Povrchová úprava:** stříbrný elox (matný) - nejčastější provedení **Typy profilů:** základní profily, tzv. „plné“ lamely (vodorovné): délka max. 5 m, výška: 31, 62, 93, 125, 156, 187, 250 mm, méně časté 15, 19, 35 a 45mm ukončovací profily (vodorovné): délka max. 5 m, typ UPR-oblý nebo typ „L“. Tyto profily zabraňují odcizení jednotlivých lamel z cedulí. Boční zakončení, tj. pravá a levá strana orientační nebo informační cedule: používají se boční profily svislé, výška max. 5m a to buď hranaté, trojúhelníkové nebo oblé Charakteristika: maximální variabilita, snadná vyměnitelnost, opravitelnost textů (grafiky) i do budoucna v důsledku např. organizačních změn	1.NP 2.NP 3.NP 4.NP 1	**1**

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis - volný nábytek

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks				
		počet 1.NP				počet celkem
RO	rohož čistící   *ilustrační foto*	rozměr 1200x1600mm VSTUPNÍ ROHOŽE 22MM Samočisticí rohož je složena z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým páskům. Vlnovka pod vahou člověka pruží a tím samočinně čistí obuv. Oboustranné použití. Výška rohože: 22mm Uložení:v úrovni podlahy do připravených otvorů osazených hliníkovým rámem 25x25x3 mm, Provedení: hliník	1				**1**
PP	 *ilustrační foto*	Vertikální přebalovací pult.Konstrukce pantu zamezuje zachycení a poranění prstů i během otevírání a zavírání. Celková nosnost 100 kg. *Technická data* Barva - bílá; Šířka - 545 mm Výška - 860 mm Hloubka - 140 mm Otevřená hloubka - 830 mm Váha - 11 kg	1.NP 1	2.NP	3.NP	4.NP	1

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis - elektronická zařízení

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks	
		počet 1.NP	počet celkem
TV1	**LED TV**, pevné uchycení na zeď, úhlopříčka 40" (102 cm) rozměr š-900, v-570mm	1	**1**
UŘ	**Elektronická úřední deska (EUD) umístěná do pláště budovy** ***Technická specifikace:*** - určená pro použití ve vnějším prostředí - odolný vůči dešti, sněhu, teplotám v rozsahu minimálně - 25°C až + 40°C), - zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození, bezpečnostní sklo s antiglare úpravou pro eliminaci odlesků, - LCD/LED displej určený pro trvalou 24/7 provozní zátěž, úhlopříčka min. 40“, s vysokou svítivostí i pro zobrazování ve dne - ovládání pro vozíčkáře - hlasový výstup pro nevidomé - možnost zvětšení dokumentu pro slabozraké na velikost min. 30 x 30 cm ***Funkce:*** - zobrazování pouze validních dokumentů a jejich automatické stahování z centrální databáze spisové služby eObec (dodavatel Asseco Solutions a.s.) - v případě výpadku konektivity mezi databází dokumentů a EUD zobrazování poslední stav před výpadkem. V okamžiku obnovy konektivity automatická aktualizace obsahu EUD - vzdálená správa - online monitorování HW a SW, diagnostika závad - možnost UPS napájení při výpadku el. energie min. 30 min. ***parametry a specifikaci úřední desky určí investor !!!***	1	**1**

Pozn. :
Instalace TV bude na stěnu (cihelné) pomocí systémového držáku se zajištěním proti odcizení TV přístroje. Je nutná koordinace se stavbou pro umístění instalační krabice a případného vyztužení stěny. Bude použita instalační krabice KT 250, ve které se umístí jedna silová zásuvka + vystrujení slaboproudu.
Ke krabici bude přiveden silový kabel pro napájení TV + anténa (vysílání regionální televize)

Pozn.:
VÝBĚR JEDNOTLIVÝCH TYPŮ TELEVIZORŮ, ÚŘEDNÍ DESKY URČÍ ARCHITEKT PROJEKTU PO DOHODĚ S INVESTOREM A NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ TV.

PŘED OSAZENÍM A VÝROBOU JE TŘEBA OVĚŘIT ROZMĚRY DOTČENÝCH PROSTOR NA STAVBĚ A PŘEDLOŽIT VZORKY K ODSOUHLASENÍ !!!

OZN.	Popis a grafické schéma	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	
IS	**INDUKČNÍ SMYČKA - osobní,přepážková**  Kompaktní mobilní systém Dosah zařízení je přibližně do 1,5 metru. Osobní smyčka přenosná. Je napájena z vestavěného akumulátorku a ze sítě 230V/50Hz. Zařízení s externím mikrofonem, lze využít k poslechu televize nebo radiového přijímače. Zařadí se mezi posluchače a informátora - vzdálenost kolem 1m, nevadí skleněná stěna. Provoz na napáječ a akumulátorky.	1				1

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu

ETAPA č.1 Celkový výpis - volný nábytek

OZN.	Popis a grafické schéma	umístění / počet ks				
		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	počet celkem
BS	**Bezpečnostní sklo - přepážky** ***sklo recepce*** bezpečnostní vrstvené sklo CONNEX s PVB folii 4,4,2 (min.tl. 8,76mm); min třída bezpečnosti 2B2; třída odolnosti min P2A rozměry skla viz PD	1	-	-	-	**1**
RP	**Konstrukce přepážky - výplň** přepážka bude tvořena z desek LTD tl.18-36mm, barevnost bude určena po dohodě s investorem hrana desek ABS 2mm, hrana v barvě desky rozměry konstrukce přepážky viz PD	1				1
HR	**Konstrukce přepážky - nosná kontrukce/rám** **Nosný rám** - nosnou konstrukci přepážky bude tvořit hliníkový rám, barva tmavě šedá/antracit rám bude kotven L profily do podlahy, stěn, stropů **Pozn.:** přesná konstrukce a profilace rámu bude určena po dohodě s výrobce přepážky - výrobce dle výběrového řízení rozměry konstrukce přepážky viz PD					

!!! POZOR : před výrobou nutno ověřit rozměry na stavbě, nechat odsouhlasit vzorky architektem projektu